



ООО «Индастри»
 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 4
 Отдел продаж: 8 800 505 48 25
 Сервисная служба: 8 800 505 48 26
 www.pplast.ru | www.mta-industry.ru
 Отдел продаж: sales@industry-group.net
 Сервисная служба: service@industry-group.net



Чиллеры серии TAEevo (1,4-175 кВт)



- ✓ Температура воды на входе/выходе из испарителя 20/15°C, температура окружающей среды 25°C;
- ✓ Температура воды на входе/выходе из испарителя 12/7°C, температура окружающей среды 32°C;
- ✓ Температура воды на входе/выходе из испарителя 20/15°C, температура воды на входе/выходе из конденсатора 40/45°C;
- ✓ Температура воды на входе/выходе из испарителя 12/7°C, температура воды на входе/выходе из конденсатора 40/45°C;
- ✓ Модель с насосом P3 и регулированием скорости вращения вентиляторов типа ВКЛ/ВЫКЛ (если установлено);
- ✓ Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола;
- ✓ Для машин со стандартным электропитанием, осевыми вентиляторами, регулированием вентиляторов типа ВКЛ/ВЫКЛ. Модели с воздушным охлаждением конденсаторов работают при температуре окружающей среды до +46°C (при температуре воды 12/7°C).

Хладагент		R134a		R407C		R407C														
Электропитание	В/фазы/Гц	230±10%/1/50					400±10%/3/50													
Уровень защиты		IP20		IP33		IP44			IP54											
Общая установочная мощность(5)	кВт	1,03	1,64	2,06	3,19	3,83	5,96	7,85	10,78	14,46	18,37	21,17	23,62	27,00	31,16	37,27	48,35	55,11	61,02	
Компрессоры/контуры	№	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	4/2	4/2	4/2	



ООО «Индустри»
 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 4
 Отдел продаж: 8 800 505 48 25
 Сервисная служба: 8 800 505 48 26
 www.pplast.ru | www.mta-industry.ru
 Отдел продаж: sales@industry-group.net
 Сервисная служба: service@industry-group.net



		M03	M05	M10	015	020	031	051	081	101	121	161	201	251	301	351	402	502	602
TAЕvo	Холодопроизводительность (1) кВт	1,4	2,5	4,4	7,3	9,5	13,8	20,4	28,4	41,9	52,2	59,2	67,4	80,8	88,3	100,1	126,2	146,5	175,3
	Потребляемая мощность (1) кВт	0,5	0,73	1,32	1,9	2,1	3,6	5,0	6,3	8,5	10,3	13,0	15,3	17,3	19,4	22,7	27,0	30,3	36,0
	Холодопроизводительность (2) кВт	0,9	1,8	3,2	5,0	6,6	9,9	14,4	21,0	30,8	38,5	43,6	49,8	59,2	65,7	73,5	92,6	106,6	129,3
	Потребляемая мощность (2) кВт	0,52	0,77	1,36	1,7	2,0	3,4	4,9	6,7	9,0	10,8	13,5	16,1	18,2	20,4	23,9	28,9	32,5	38,2
TWEvo	Холодопроизводительность (3) кВт	-	-	-	7,0	8,5	13,0	21,2	28,7	38,6	50,6	57,8	64,9	75,5	85,8	98,6	125,5	143,2	169,8
	Потребляемая мощность (3) кВт	-	-	-	1,7	2,1	3,3	5,2	5,9	7,5	10,1	11,5	14,3	17,0	20,2	24,8	28,7	33,7	40,2
	Холодопроизводительность (4) кВт	-	-	-	5,1	6,2	10,6	15,6	21,9	30,9	39,8	44,5	52,1	60,8	67,0	75,9	96,6	112,0	133,3
	Потребляемая мощность (4) кВт	-	-	-	1,5	1,9	3,1	4,5	5,8	7,5	10,0	11,4	13,8	16,4	19,4	24,5	28,1	32,6	38,9

Ширина	мм	325	575	575	560	560	660	660	760	760	760	760	866	866	866	866	1255	1255	1255
Глубина	мм	728	652	652	1266	1266	1310	1310	1860	1860	1860	1860	2240	2240	2240	2240	3294	3294	3294
Высота	мм	540	805	805	810	810	1400	1400	1447	1447	1447	1447	2064	2064	2064	2064	2140	2140	2140
Вес в рабочем режиме	кг	63	106	113	188	193	316	336	474	644	663	674	916	1008	1118	1134	1812	1847	1911
Объём бака	л	8	25	25	60	60	115	115	140	255	255	255	350	350	350	350	500	500	500
Разъёмы для воды на испарителе	дюйм	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"