



Объемные дозаторы для порошков серии DPP



Модель		DPP 15/30	DPP 15/50	DPP 15/80	DPP 15/100
Производительность максимальная	кг/ч	36	165	1000	1500
Производительность минимальная	кг/ч	0,6	2,8	16	25
Мощность двигателя дозатора	кВт	0,18	0,18	0,18	0,37
Объем бункера	л	30	60	60	80
Размеры	ЛxПxН	590x510x840	620x510x915	680x510x940	710x510x940
Вес	кг	36	38	40	42

Модель		DPP 15/30	DPP 15/50	DPP 15/80
Высота	мм	*640-810	*715-900	900
Ширина	мм	*500-600	*535-635	590
Глубина	мм	510	510	510
Вес	кг	36	38	40
Мощность	кВт	0.37	0.37	0.37
Напряжение	В/Гц	400/50 ± 10%	400/50 ± 10%	400/50 ± 10%

* Два значения зависят от установленного загрузочного бункера (35л. / 60л.)

Данные в таблице были получены, используя в качестве образца гранулят весом 0.775 кг/дм³

Таблица производительности в кг/ч – Тесты были проведены с образцами гранулята с насыпной плотностью =0,775 кг/дм³

Модель		DPP 15/30		DPP 15/50		DPP 15/80	
R:1	ОБ/МИН		G		H		I
100	30		0,6- 9		2,8-42		16-250
60	50		1- 15		4,5-68		27-416
40	75		1,5- 22,5		6.6-100		41-625
25	120		2,4- 36		11-165		67-1000